



INVENTARIO





Inventario

ALISTAMIENTO Y CUBIERTA:

- Púlpito y balcones contruidos en acero inoxidable con una línea de guardamancebos.
- Balcón de acero inoxidable cerrando popa
- Cuatro cornamusas de acero inoxidable
- Vang con aparejo 8:1
- Escota de mayor con reducción 5:1
- Sistema de riel autovirante para genoa
- Dos molinetes Nro 15 con self-tailing.
- Tambucho de abrir en cubierta nro 40 aluminio anodizado.
- Punto fijo amura de genoa.
- Dos landas de obenques y landa de proa en acero inoxidable abulonadas al casco.
- Escotilla de pañol abisagrada sobre bancada de estribor.
- Luces de navegación. De tope tricolor.
- Escotilla de acceso moldeada PRFV y guillotina vertical acrílico náutico gris fumé.
- 4 respaldos tapizados en acero inoxidable acolchado, con lona acrílica importada con protección UV.

MASTIL Y JARCIA:

- Aparejo fraccionado, un piso de crucetas 20° retrasadas
- Mástil en aluminio pasante. Pintado con poliuretano.
- Jarcia firme en cable de acero inoxidable 316 1x19
- Jarcia de labor en dacron

APENDICES:

- Quilla con pala y bulbo de hierro, calado variable 1,70mt / 1,20mt sistema hidráulico manual.
- Pala, caja y caña de timón construcción epoxi /vidrio / carbono. Sistema izable manual





INTERIOR:

- Escalera de acceso a salón en caño de acero inoxidable y escalones moldeados prfv
- Cama doble en proa moldeada prfv
- Salón con asientos dobles a ambas bandas tapizados.
- Amplio camarote en popa sobre la banda de babor
- Colchonetas de camarote de proa y popa.
- Baño compartimentado a popa con Inodoro Manual náutico con taza cerámica.
- Tanque de agua 55 lts. Canilla, bacha moldeada prfv, esclusa y pasacasco. Bomba presurizadora.

VARIOS:

- Líneas decorativas de casco en gel coat de matriz con colores metalizados.
- Batería 12v. Iluminación interior led. Panel eléctrico 6 funciones.
- Motorización: opción fuera de borda desde 8 HP, interno con pata eléctrico desde 10 HP / Diesel desde 14HP.

CONSTRUCCION:

• Casco:

En Gelcoat isoftálico blanco Premium. Laminado en sándwich de HONEYCOMB reforzado con una grilla estructural laminada al casco.

• Cubierta:

En Gelcoat isoftálico blanco premium. Laminado en sándwich de HONEYCOMB proceso constructivo asistido con vacío.

